

1		2		3		4		5	
					TECHNICAL CHARACTERISTICS				
					MATERIAL INSULATOR MATERIAL: PET (WHITE) SUPPORT TAPE: PET (BLUE) CONTACT MATERIAL: COPPER CONTACT PLATING: TIN QUALITY CLASS: 20 MATING CYCLES MIN. PITCH: 0.50 MM				
					ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO 105°C HEAT RESISTANCE: 105°C x 95 HRS FLAMMABILITY RATING UL SUB.758 MOISTURE RESISTANCE: 40°C, 95% RH x 96 HRS COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS				
					ELECTRICAL CURRENT RATING: 0.5A MAX WORKING VOLTAGE: 60V INSULATION RESISTANCE: >1000 MOHM/M (500 VDC) DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC/MN NO BREAKDOWN CONDUCTOR RESISTANCE: <1,40 OHM/M CONTACT RESITANCE: <20 mOHMS				
					STANDARD CERTIFIED: E328849				
					MECHANICAL ELONGATION OF INSULATOR: >60 % TENSIL STRENGTH OF INSULATION: >3.5KG/MM² FLEXING TEST: 180° >20 TIMES ABRASION: >10000 TIMES PULL/OUT: >20 TIMES				
					PACKAGING BAG				
					DIMENSION & TOLERANCE W= (N+1) x P Pt=(N-1) x P				

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692

Email amall@ameya360.com

QQ 800077892

Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333

Email mkt@ameya360.com