



LED Holder for 3 mm and 5 mm LED



Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#),
[CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#),
[Detailed request for product](#)

LED-Fassung AST (für 3 mm 1 LED) LED-Holder AST (for T 1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions
AST ohne LED / without LED	
	

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

Werkstoffe / Materials



Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

AST (ohne LED) AST (without LED)

Ausführungen Models	Variante(n) Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	☐	0035.9610
		☐	☐	0035.9611
		☐	☐	0035.9612
		☐	☐	0035.9613
		☐	☐	0035.9614
		☐	☐	0035.9615
		☐	☐	0035.9616
		☐	☐	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	☐	0035.9660
		☐	☐	0035.9661
		☐	☐	0035.9662
		☐	☐	0035.9663

2

LED-Fassung AST(für 5 mm LED) LED-Holder AST (for T 1 3/4 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram
AST ohne LED without LED 	 	

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
AST ohne LED without LED 		☐	☐	0035.9206	
		☐	☐	0035.9205	
		☐	☐	0035.9204	
		☐	☐	0035.9203	

2

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com